



# Impresora Térmica Modelo Xprinter T58NC

XP-T58NC es una impresora de dos pulgadas de fecha que ofrece prestaciones de alto nivel rara vez se encuentran en una impresora de este tamaño.

## Especificaciones

- Ancho de impresión de  $57,5 \pm 0,5$  mm
- Capacidad de la columna 384 puntos / línea
- Impresión de 90 mm / s de velocidad
- Interfaz Paralelo / Serie / USB / Lan
- Impresión espesor de 0,08 mm ~ 00:06
- 1.05kg peso
- engranaje principal Impresión grande
- funciones excepcionales, estabilidad fuertes
- Sistema de Soporte Linux y Windows
- El controlador OPOS Apoyo
- Soporte GB18030 chino
- evitar faltar orden
- Soporte simplificado / tradicional china, japonesa,
- otros idiomas internacionales coreanos y muchos



Sala de Ventas y Servicio Técnico  
Socaire 4267, Ñuñoa- Fono: 22385067-26322722

[www.domiservi.cl](http://www.domiservi.cl)  
ventas@domiservi.cl



## Especificaciones

### **impresión**

- Método de impresión térmica directa
- Ancho de impresión 48mm
- capacidad de la columna 384 puntos / línea
- Impresión de 90 mm / s de velocidad
- Interfaz Paralelo / Serie / USB / Lan
- Papel de impresión de 57,5 ± 0,5 mm × φ60mm
- espaciado de línea de 3,75 mm (ajustable por medio de comandos)

### **número de columna**

- papel 58mm: Fuente A - 32 columnas / Fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas

### **tamaño de la fuente**

- ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 x 2,1 mm (9 × 17 puntos) chino, chino tradicional: 3,0 x 3,0 mm (24 × 24 puntos)
- cortador
- cortador automático completo o parcial (Opcional)
- Carácter de código de barras
- extensión carácter
- hoja de PC347 (Norma Europea) Katakana PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa Occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2 ), PC852 (latino 2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251)
- tipos de códigos de barras UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
- buffer
- intermedia de entrada de 32
- NV flash 64k bytes



Sala de Ventas y Servicio Técnico  
Socaire 4267, Ñuñoa- Fono: 22385067-26322722

[www.domiservi.cl](http://www.domiservi.cl)  
ventas@domiservi.cl



## Fuente de poder

- Entrada adaptador de alimentación: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
- Salida de la fuente de alimentación: DC 12V / 2.6A
- Entregar dinero en metálico cajón DC 12V / 1A
- Las características físicas
- 0.58kg peso
- Dimensiones 181 × 130 × 107.5mm (D x W x H)
- Requisitos ambientales
- Temperatura ambiente de trabajo (0 ~ 45) de humedad (10 ~ 80%)
- almacenamiento
- Temperatura ambiente (-10 ~ 60 °C) Humedad (10 ~ 80%)
- confiabilidad
- vida del cortador 500 mil cortes
- Impresora 50KM la vida del cabezal



Sala de Ventas y Servicio Técnico  
Socaire 4267, Ñuñoa- Fono: 22385067-26322722

[www.domiservi.cl](http://www.domiservi.cl)  
[ventas@domiservi.cl](mailto:ventas@domiservi.cl)